

お客様各位

カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (<http://www.renesas.com>)

2010年4月1日

ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (<http://www.renesas.com>)

【問い合わせ先】 <http://japan.renesas.com/inquiry>

ご注意書き

1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、誤りが無いことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当）
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム等
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご照会ください。

注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社とその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。

注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。

CR25RM-12D

中電力一般用サイリスタ


RJJ03G1389-0100
Rev.1.00
2008.07.10

特長

- $I_{T(AV)}$: 25 A
- V_{DRM} : 600 V
- I_{GT} : 30 mA
- V_{iso} : 2000 V
- 絶縁形
- プレーナ形
- 最大接合温度 150°C 保証

外観図

ルネサスパッケージコード: PRSS0003ZA-A
(パッケージ名称: TO-3PFM)



1. 陰極
2. 陽極
3. ゲート

用途

SW 電源，モータ制御，ヒータ制御，その他一般制御機器

絶対最大定格

項目	記号	耐圧クラス		単位
		12		
ピーク繰返し逆電圧	V_{RRM}	600		V
ピーク非繰返し逆電圧	V_{RSM}	720		V
直流逆電圧	$V_{R(DC)}$	480		V
ピーク繰返しオフ電圧	V_{DRM}	600		V
直流オフ電圧	$V_{D(DC)}$	480		V


項目	記号	定格値	単位	条件
実効オン電流	$I_T (RMS)$	39.3	A	
平均オン電流	$I_T (AV)$	25	A	商用周波数, 正弦半波 180 度連続通電, $T_c = 61^\circ\text{C}$
サージオン電流	I_{TSM}	360	A	50Hz 正弦半波 1 サイクル波高値, 非繰返し
電流二乗時間積	I^2t	648	A^2s	1 サイクルサージオン電流に対する値
ピークゲート損失	P_{GM}	5	W	
平均ゲート損失	$P_{G (AV)}$	0.5	W	
ピークゲート順電圧	V_{FGM}	6	V	
ピークゲート逆電圧	V_{RGM}	10	V	
ピークゲート順電流	I_{FGM}	2	A	
接合温度	T_j	-40 ~ +150	$^\circ\text{C}$	
保存温度	T_{stg}	-40 ~ +150	$^\circ\text{C}$	
質量	—	5.2	g	標準値
絶縁耐力	Viso	2000	V	$T_a = 25^\circ\text{C}$, AC1 分間, 各端子 ケース間

電気的特性


項目	記号	最小	標準	最大	単位	測定条件
逆電流	I_{RRM}	—	—	2.0/5.0	mA	$T_j = 125^\circ\text{C}/150^\circ\text{C}$, V_{RRM} 印加
オフ電流	I_{DRM}	—	—	2.0/5.0	mA	$T_j = 125^\circ\text{C}/150^\circ\text{C}$, V_{DRM} 印加
オン電圧	V_{TM}	—	—	1.6	V	$T_c = 25^\circ\text{C}$, $I_{TM} = 40 \text{ A}$, 瞬時測定
ゲートトリガ電圧	V_{GT}	—	—	1.5	V	$T_j = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 6 \text{ V}$, $I_T = 1 \text{ A}$
ゲート非トリガ電圧	V_{GD}	0.2/0.1	—	—	V	$T_j = 125^\circ\text{C}/150^\circ\text{C}$, $V_D = 1/2 V_{DRM}$
ゲートトリガ電流	I_{GT}	—	—	30	mA	$T_j = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 6 \text{ V}$, $I_T = 1 \text{ A}$
保持電流	I_H	—	15	—	mA	$T_j = 25^\circ\text{C}$, $V_D = 12 \text{ V}$
熱抵抗	$R_{th (j-c)}$	—	—	1.6	$^\circ\text{C}/\text{W}$	接合 ケース間*1

【注】 *1. 接触熱抵抗 $R_{th (c-f)}$ はグリス塗布状態で $0.5^\circ\text{C}/\text{W}$ です。


定格特性図




ゲートトリガ電圧—接合温度




最大過渡熱インピーダンス特性 (接合—ケース間)




最大オン状態損失特性 (単相半波)




平均オン電流の限界値 (単相半波)




最大オン状態損失特性 (単相両波)




平均オン電流の限界値 (単相両波)




最大オン状態損失特性
(方形波)




平均オン電流の限界値
(方形波)




ブレイクオーバー電圧—接合温度




ピーク繰返し逆電圧—接合温度




臨界オフ電圧上昇率特性




臨界オフ電圧上昇率特性





外形寸法図



発注型名

リード形状	標準梱包	数量	標準発注型名	標準発注型名例
ストレート	マガジン (チューブ)	30	形名	CR25RM-12D

【注】 梱包につきましては各梱包仕様を確認ください。