
R7F0C014

R01AN2676CC0100

定时器 RD (PWM3 模式)

Rev.1.00

2015.09.30

要点

本篇应用说明举例介绍通过使用 R7F0C014 的定时器 RD (PWM3 模式)，输出 PWM 波形的方法。

对象 MCU

R7F0C014

本篇应用说明也适用于其他与上面所述的 MCU 具有相同 SFR (特殊功能寄存器) 定义的产品。关于产品功能的改进，请参看手册中的相关信息。在使用本篇应用说明的程序前，需进行详细的评价。

目录

1. 规格	3
2. 动作确认条件	4
3. 硬件说明	5
3.1 硬件配置示例	5
3.2 使用引脚一览	5
4. 软件说明	6
4.1 操作概要	6
4.1.1 输出波形说明	7
4.2 选项字节设置一览	9
4.3 函数一览	9
4.4 函数说明	10
4.5 流程图	12
4.5.1 整体流程	12
4.5.2 初始化函数	12
4.5.3 系统函数	13
4.5.4 CPU 时钟设置	13
4.5.5 定时器 RD 初始化设置	14
4.5.6 主函数处理	30
4.5.7 定时器 RD 计数开始	31
4.5.8 定时器 RD0 中断处理	34
5. 参考例程	35
6. 参考文献	35
公司主页和咨询窗口	35

1. 规格

本篇应用说明介绍了输出两个周期为 $200\mu\text{s}$ 的 PWM 波形的方方法。

相关外围功能及用途，请参见“表 1.1”。输出时序图，请参见“图 1.1”。

表 1.1 相关外围功能和用途

外围功能	用途
定时器 RD (定时器 RD0、定时器 RD1)	PWM 波形输出




图 1.1 输出时序图

2. 动作确认条件

本应用说明中的参考例程，是在下面的条件下进行动作确认的。

表 2.1 动作确认条件

项目	内容
所用微控制器	R7F0C014L
工作频率	高速内部振荡器 (HOCO) 时钟: 16MHz (典型值) CPU/外围功能时钟: 16MHz
工作电压	5.0V (工作电压范围: 3.0V~5.5V) LVD 工作模式 (VLVD): 复位模式 上升沿 2.81V (2.76V~2.87V) 下降沿 2.75V (2.70V~2.81V)
集成开发环境	CS+ for CA,CX V3.00.00 (瑞萨电子开发)
C 编译器	CA78K0R V1.70 (瑞萨电子开发)

3. 硬件说明

3.1 硬件配置示例

本篇应用说明中使用的硬件配置示例，请参见“图 3.1”。




图 3.1 硬件配置

- 注意：1. 上述硬件配置图是为了表示硬件连接情况的简化图。在实际电路设计时，请注意根据系统具体要求进行适当的引脚处理，并满足电气特性的要求（输入专用引脚请注意分别通过电阻上拉到 V_{DD} 或是下拉到 V_{SS} ）。
2. 将所有名字以 EV_{SS} 开始的引脚连接到 V_{SS} ，将所有名字以 EV_{DD} 开始的引脚连接到 V_{DD} 。
3. 请将 V_{DD} 电压值保持在由 LVD 设定的复位解除电压 V_{LVD} 以上。

3.2 使用引脚一览

使用的引脚及其功能，请参见“表 3.1”。

表 3.1 使用的引脚及其功能

引脚名	输入/输出	内容
P15/TRDIOB0	输出	PWM 输出
P17/TRDIOA0	输出	PWM 输出

4. 软件说明

4.1 操作概要

本篇应用说明中，在 PWM3 模式下，输出两个周期为 200 μ s 的 PWM 波形。

输出信号如下：

- TRDIOA0 引脚：无效电平“L”保持时间（140 μ s）→有效电平“H”保持时间（60 μ s）
- TRDIOB0 引脚：无效电平“L”保持时间（40 μ s）→有效电平“H”保持时间（60 μ s）→无效电平“L”保持时间（100 μ s）

定时器 RD 的设置如下所示：

<设定条件>

- 使用 f_{CLK} （16MHz）作为计数源。
- 与 TRDGRA0 寄存器比较匹配一致时，清空 TRD0 寄存器。
- 与 TRDGRA0 寄存器比较匹配后，TRD0 寄存器继续计数。
- 使用 TRDGRC1 寄存器作为 TRDGRA1 寄存器的缓冲寄存器。
- 使用 TRDGRD1 寄存器作为 TRDGRB1 寄存器的缓冲寄存器。
- 使用 TRDGRC0 寄存器作为 TRDGRA0 寄存器的缓冲寄存器。
- 使用 TRDGRD0 寄存器作为 TRDGRB0 寄存器的缓冲寄存器。
- 设置 TRDIOA0、TRDIOB0 引脚允许输出。
- 设置 TRDIOC0、TRDIOD0、TRDIOA1、TRDIOB1、TRDIOC1、TRDIOD1 引脚禁止输出。
- 设置 TRDIOA0 和 TRDIOB0 引脚输出有效电平“H”，初始输出无效电平“L”。
- 不使用脉冲输出强制截止输入功能。
- 允许 TRD0 寄存器和 TRGDRA0 寄存器的比较匹配中断。

4.1.1 输出波形说明

PWM 的周期和各个引脚上输出的 PWM 波形的计算式如下所示。

(1) PWM 周期

PWM 周期的计算式如下所示：

$$\begin{aligned} 200\mu\text{s} &= 1/16\text{MHz} \times (\text{TRDGRA0} + 1) \\ &= 62.5\text{ns} \times 3200 \end{aligned}$$

(2) TRDIOA0 引脚输出

TRDIOA0 引脚输出的 PWM 波形的有效电平“H”/无效电平“L”保持时间的计算式如下所示：

$$\begin{aligned} \text{有效电平“H”保持时间：} \quad 60\mu\text{s} &= 1/16\text{MHz} \times (\text{TRDGRA0} + 1) - 1/16\text{MHz} \times (\text{TRDGRA1} + 1) \\ &= 62.5\text{ns} \times 3200 - 62.5\text{ns} \times 2240 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{无效电平“L”保持时间：} \quad 140\mu\text{s} &= 1/16\text{MHz} \times (\text{TRDGRA1} + 1) \\ &= 62.5\text{ns} \times 2240 \end{aligned}$$

(3) TRDIOB0 引脚输出

TRDIOB0 引脚输出的 PWM 波形的有效电平“H”/无效电平“L”保持时间的计算式如下所示：

$$\begin{aligned} \text{有效电平“H”保持时间：} \quad 60\mu\text{s} &= 1/16\text{MHz} \times (\text{TRDGRB0} + 1) - 1/16\text{MHz} \times (\text{TRDGRB1} + 1) \\ &= 62.5\text{ns} \times 1600 - 62.5\text{ns} \times 640 \end{aligned}$$

无效电平“L”保持时间（从 TRD0 计数开始到有效电平“H”开始为止）：

$$\begin{aligned} 40\mu\text{s} &= 1/16\text{MHz} \times (\text{TRDGRB1} + 1) \\ &= 62.5\text{ns} \times 640 \end{aligned}$$

PWM 输出波形, 请参见“图 4.1”。




图 4.1 PWM 输出波形

4.2 选项字节设置一览

选项字节的设置，请参见“表 4.1”。

表 4.1 选项字节设置

地址	设定值	内容
000C0H/010C0H	11101111B	看门狗定时器动作停止 (复位后, 停止计数)
000C1H/010C1H	01111111B	LVD 复位模式 检测电压: 上升沿 2.81V (2.76V~2.87V), 下降 沿 2.75V (2.70V~2.81V)
000C2H/010C2H	11101001B	HS 模式 HOCO: 16MHz
000C3H/010C3H	10000100B	允许片上调试

4.3 函数一览

参考例程中使用的函数，请参见“表 4.2”。

表 4.2 函数

函数名	概要
hdwinit	初始化函数
R_Systeminit	系统函数
R_CGC_Create	CPU 时钟设置
R_TMR_RD0_Create	定时器 RD 初始化设置
main	主函数处理
timer_rd0_start	定时器 RD 计数开始
r_tmr_rd0_interrupt	定时器 RD0 中断处理

4.4 函数说明

本节对参考例程中使用的函数进行说明。

[函数名] hdwinit

概要	初始化函数
头文件	r_cg_macrodriver.h
声明	void hdwinit(void)
说明	执行系统函数。
参数	无
返回值	无
参考	无

[函数名] R_Systeminit

概要	系统函数
头文件	r_cg_macrodriver.h, r_cg_cgc.h, r_cg_timer.h, r_cg_userdefine.h
声明	void R_Systeminit(void)
说明	对本应用说明中使用的外围功能进行初始化设置。
参数	无
返回值	无
参考	无

[函数名] R_CGC_Create

概要	CPU 时钟设置
头文件	r_cg_macrodriver.h, r_cg_cgc.h, r_cg_userdefine.h
声明	void R_CGC_Create(void)
说明	执行 CPU 时钟的初始化设置。
参数	无
返回值	无
参考	无

[函数名] R_TMR_RD0_Create

概要	定时器 RD 初始化设置
头文件	r_cg_macrodriver.h, r_cg_timer.h, r_cg_userdefine.h
声明	void R_TMR_RD0_Creat(void)
说明	执行定时器 RD 的 PWM3 模式的初始化设置。
参数	无
返回值	无
参考	无

[函数名] main

概要	主函数处理
头文件	r_cg_macrodriver.h, r_cg_cgc.h, r_cg_timer.h, r_cg_userdefine.h
声明	void main(void)
说明	执行主函数处理。
参数	无
返回值	无
参考	无

[函数名] timer_rd0_start

概要	定时器 RD 计数开始
头文件	r_cg_macrodriver.h, r_cg_timer.h, r_userdefine.h
声明	void timer_rd0_start(void)
说明	进行定时器 RD 计数开始设置。
参数	无
返回值	无
参考	无

[函数名] r_tmr_rd0_interrupt

概要	定时器 RD0 中断处理
头文件	r_cg_macrodriver.h, r_cg_timer.h, r_cg_userdefine.h
声明	__interrupt static void r_tmr_rd0_interrupt(void)
说明	进行定时器 RD0 中断处理。 清除比较匹配标志 A。
参数	无
返回值	无
参考	无

4.5 流程图

4.5.1 整体流程

本篇应用说明中参考例程的整体流程，请参见“图 4.2”。




图 4.2 整体流程图

4.5.2 初始化函数

初始化函数的流程，请参见“图 4.3”。




图 4.3 初始化函数

4.5.3 系统函数

系统函数的流程，请参见“图 4.4”。




图 4.4 系统函数

4.5.4 CPU 时钟设置

CPU 时钟设置的流程，请参见“图 4.5”。




图 4.5 CPU 时钟设置

4.5.5 定时器 RD 初始化设置

定时器 RD 初始化设置的流程，请参见“图 4.6”和“图 4.7”。




图 4.6 定时器 RD 初始化设置 (1/2)




图 4.7 定时器 RD 初始化设置 (2/2)

允许定时器 RD 时钟供应

- 外围允许寄存器 1 (PER1)
允许定时器 RD 的时钟供应。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
PER1	0	0	0	TRD0EN	DTCEN	0	0	TRJ0EN
设定值	—	—	—	1	x	—	—	x

位 4

TRD0EN	定时器 RD 输入时钟供应的控制
0	停止输入时钟供应 • 不可写入用于定时器 RD 的 SFR。 • 定时器 RD 处于复位状态。
1	允许输入时钟供应 • 可以读取和写入用于定时器 RD 的 SFR。

定时器 RD0 计数停止

- 定时器 RD 模式寄存器 (TRDSTR)
定时器 RD0 计数停止。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDSTR	0	0	0	0	CSEL1	CSEL0	TSTART1	TSTART0
设定值	—	—	—	—	x	1	x	0

位 2

CSEL0	TRD0 计数操作选择
0	与 TRDGRA0 寄存器比较匹配后停止计数
1	与 TRDGRA0 寄存器比较匹配后继续计数

位 0

TSTART0	TRD0 计数开始标志
0	停止计数
1	开始计数

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x：未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

定时器 RD0 中断禁止

- 中断屏蔽标志寄存器 (MK2H)
INTTRD0 中断禁止。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
MK2H	FLMK	1	1	1	1	TRDMK1	TRDMK0	PMK11
设定值	x	—	—	—	—	x	1	x

位 1

TRDMK0	控制中断处理
0	允许中断处理
1	禁止中断处理

- 中断请求标志寄存器 (IF2H)
清除 INTTRD0 中断请求标志。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
IF2H	FLIF	0	0	0	0	TRDIF1	TRDIF0	PIF11
设定值	x	—	—	—	—	x	0	x

位 1

TRDIF0	中断请求标志
0	不产生中断请求信号
1	产生中断请求，处于中断请求状态

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白: 未变更位；—: 预留位或者是什么都不配置的位

设置定时器 RD 中断优先级

- 优先级指定标志寄存器 (PR02H、PR12H)

设定优先级为 3 (低优先级)。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR02H	FLPR0	1	1	1	1	TRDPR01	TRDPR00	PPR011
设定值	x	—	—	—	—	x	1	x

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
PR12H	FLPR1	1	1	1	1	TRDPR11	TRDPR10	PPR111
设定值	x	—	—	—	—	x	1	x

位 1

TRDPR10	TRDPR00	选择优先级
0	0	指定优先级为 0 (高优先级)
0	1	指定优先级为 1
1	0	指定优先级为 2
1	1	指定优先级为 3 (低优先级)

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

设置定时器 RD 模式寄存器

- 定时器 RD 模式寄存器（TRDMR）

使用寄存器 TRDGRC0、TRDGRD0、TRDGRC1 和 TRDGRD1 作为缓冲寄存器。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDMR	TRDBFD1	TRDBFC1	TRDBFD0	TRDBFC0	0	0	0	TRDSYNC
设定值	1	1	1	1	—	—	—	0

位 7

TRDBFD1	TRDGRD1 寄存器功能选择
0	通用寄存器
1	TRDGRB1 寄存器的缓冲寄存器

位 6

TRDBFC1	TRDGRC1 寄存器功能选择
0	通用寄存器
1	TRDGRA1 寄存器的缓冲寄存器

位 5

TRDBFD0	TRDGRD0 寄存器功能选择
0	通用寄存器
1	TRDGRB0 寄存器的缓冲寄存器

位 4

TRDBFC0	TRDGRC0 寄存器功能选择
0	通用寄存器
1	TRDGRA0 寄存器的缓冲寄存器

位 0

TRDSYNC ^注	定时器 RD 同步
0	TRD0 和 TRD1 独立工作
1	TRD0 和 TRD1 同步工作

注：在 PWM3 模式下设置为“0”。

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R70C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x：未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

设置定时器 RD 功能控制寄存器

- 定时器 RD 功能控制寄存器 (TRDFCR)
设置 PWM3 模式。设置组合模式为 PWM3 模式。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDFCR	PWM3	STCLK	0	0	OLS1	OLS0	CMD1	CMD0
设定值	0	0	—	—	x	x	0	0

位 7

PWM3	PWM3 模式选择
<ul style="list-style-type: none"> • 在定时器模式中，必须置“1”（非 PWM3 模式） • 在 PWM3 模式中，必须置“0”（PWM3 模式） • 在复位同步 PWM 模式和互补 PWM 模式中无效 	

位 6

STCLK	外部时钟输入的选择
<ul style="list-style-type: none"> • 定时器模式、复位同步 PWM 模式、互补 PWM 模式 0: 外部时钟输入无效 1: 外部时钟输入有效 • 在 PWM3 模式中，必须置“0”（外部时钟输入无效） 	

位 1~0

CMD1	CMD0	选择组合模式
<ul style="list-style-type: none"> • 定时器和 PWM3 模式下设置为 00B（定时器模式或 PWM3 模式） • 复位同步 PWM 模式下设置为 01B（复位同步 PWM 模式） • 互补 PWM 模式下， 		
CMD1 CMD0		
1	0	互补 PWM 模式（当 TRD1 发生下溢时，从缓冲寄存器传送至通用寄存器）
1	1	互补 PWM 模式（当 TRD0 和 TRDGRA0 寄存器比较匹配时，从缓冲寄存器传送至通用寄存器）
上述以外：禁止设置。		

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R70C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

禁止脉冲强制截止

- 定时器 RD 数字滤波器功能选择寄存器 0 (TRDDF0)
禁止引脚 TRDIOA0 与 TRDIOB0 脉冲强制截止。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDDF0	DFCK1	DFCK0	PENB1	PENB0	DFD	DFC	DFB	DFA
设定值	0	0	0	0	x	x	x	x

位 7~6

DFCK1	DFCK0	TRDIOA0 引脚脉冲强制截止控制
0	0	禁止强制截止
0	1	高阻抗输出
1	0	“L” 电平输出
1	1	“H” 电平输出

如果在这些模式下，未将对应引脚用作定时器 RD 输出端口，则须将这些位设置为 00B（禁止强行截止），另外，停止计数时设置这些位。

位 5~4

PENB1	PENB0	TRDIOB0 引脚脉冲强制截止控制
0	0	禁止强行截止
0	1	高阻抗输出
1	0	“L” 电平输出
1	1	“H” 电平输出

如果在这些模式下，未将对应引脚用作定时器 RD 输出端口，则须将这些位设置为 00B（禁止强行截止），另外，停止计数时设置这些位。

设置定时器 RD 输出

- 定时器 RD 输出主允许寄存器 1 (TRDOER1)
TRDIOA0 和 TRDIOB0 引脚允许输出，TRDIOC0、TRDIOD0、TRDIOA、TRDIOB1、TRDIOC1 和 TRDIOD1 引脚禁止输出。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDOER1	ED1	EC1	EB1	EA1	ED0	EC0	EB0	EA0
设定值	1	1	1	1	1	1	0	0

位 7

ED1 ^注	TRDIOD1 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOD1 引脚功能作为输入/输出端口)

注：在 PWM3 模式下设置为“1”。

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x：未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

位 6

EC1 ^注	TRDIOC1 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOC1 引脚功能作为输入/输出端口)

位 5

EB1 ^注	TRDIOB1 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOB1 引脚功能作为输入/输出端口)

位 4

EA1 ^注	TRDIOA1 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOA1 引脚功能作为输入/输出端口)

位 3

ED0 ^注	TRDIOD0 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOD0 引脚功能作为输入/输出端口)

位 2

EC0 ^注	TRDIOC0 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOC0 引脚功能作为输入/输出端口)

位 1

EB0	TRDIOB0 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOB0 引脚功能作为输入/输出端口)

位 0

EA0	TRDIOA0 输出禁止
0	输出允许
1	输出禁止 (TRDIOA0 引脚功能作为输入/输出端口)

注：在 PWM3 模式下设置为“1”。

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

选择输出电平

- 定时器 RD 输出控制寄存器 (TRDOCR)
设置 TRDIOA0 与 TRDIOB0 引脚初始输出 “L” 电平, “H” 电平有效。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDOCR	TOD1	TOC1	TOB1	TOA1	TOD0	TOC0	TOB0	TOA0
设定值	x	x	x	x	x	x	0	0

位 1

TOB0	TRDIOB0 初始输出电平选择
0	初始输出 “L” 电平, “H” 电平有效。 在 TRDGRB1 比较匹配时输出 “H” 电平, 在 TRDGRB0 比较匹配时输出 “L” 电平。
1	初始输出 “H” 电平, “L” 电平有效。 在 TRDGRB1 比较匹配时输出 “L” 电平, 在 TRDGRB0 比较匹配时输出 “H” 电平。

位 0

TOA0	TRDIOA0 初始输出电平选择
0	初始输出 “L” 电平, “H” 电平有效。 在 TRDGRA1 比较匹配时输出 “H” 电平, 在 TRDGRA0 比较匹配时输出 “L” 电平。
1	初始输出 “H” 电平, “L” 电平有效。 在 TRDGRA1 比较匹配时输出 “L” 电平, 在 TRDGRA0 比较匹配时输出 “H” 电平。

设置定时器 RD 控制寄存器 0。

- 定时器 RD 控制寄存器 0 (TRDCR0)
设置 TRD0 寄存器与 TRDGRA0 寄存器比较匹配时清除。设置 f_{CLK} 作为定时器 RD0 的计数源。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDCR0	CCLR2	CCLR1	CCLR0	CKEG1	CKEG0	TCK2	TCK1	TCK0
设定值	0	0	1	x	x	0	0	0

位 7~5

CCLR2	CCLR1	CCLR0	TRD0 计数器清除选择
设置为 001B (TRD0 寄存器与 TRDGRA0 寄存器比较匹配时清除)			

位 2~0

TCK2	TCK1	TCK0	计数源选择
0	0	0	f _{CLK} 、f _{HOCO}
0	0	1	f _{CLK} /2
0	1	0	f _{CLK} /4
0	1	1	f _{CLK} /8
1	0	0	f _{CLK} /32
上述以外			禁止设置

注意: 关于寄存器设置的详细方法, 请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明:

x: 未使用位; 空白: 未变更位; 一: 预留位或者是什么都不配置的位

设置比较匹配中断

- 定时器 RD 中断允许寄存器 0 (TRDIER0)
允许通过 IMFA 位产生的中断 (IMIA)。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDIER0	0	0	0	OVIE	IMIED	IMIEC	IMIEB	IMIEA
设定值	—	—	—	0	0	0	0	1

位 4

OVIE	溢出/下溢中断允许
0	禁止通过 OVF 和 UDF 位的中断 (OVI)
1	允许通过 OVF 和 UDF 位的中断 (OVI)

位 3

IMIED	输入捕捉/比较匹配中断允许 D
0	禁止通过 IMFD 位的中断 (IMID)
1	允许通过 IMFD 位的中断 (IMID)

位 2

IMIEC	输入捕捉/比较匹配中断允许 C
0	禁止通过 IMFC 位的中断 (IMIC)
1	允许通过 IMFC 位的中断 (IMIC)

位 1

IMIEB	输入捕捉/比较匹配中断允许 B
0	禁止通过 IMFB 位的中断 (IMIB)
1	允许通过 IMFB 位的中断 (IMIB)

位 0

IMIEA	输入捕捉/比较匹配中断允许 A
0	禁止通过 IMFA 位的中断 (IMIA)
1	允许通过 IMFA 位的中断 (IMIA)

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白: 未变更位；—: 预留位或者是什么都不配置的位

设置 PWM 周期

- 定时器 RD 通用寄存器 A0 (TRDGRA0)

设置 PWM 周期为 200 μ s。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRA0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

—	功能	设定范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRA0 寄存器功能”	0000H~FFFFH

设置 PWM 输出的变更点

- 定时器 RD 通用寄存器 B0 (TRDGRB0)

设置此寄存器从计数开始到改变 TRDIOB0 引脚的输出的时间为 100 μ s。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRB0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1

—	功能	设定范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRB0 寄存器功能”	0000H~FFFFH

- 定时器 RD 通用寄存器 A1 (TRDGRA1)

设置此寄存器从计数开始到改变 TRDIOA0 引脚的输出的时间为 140 μ s。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRA1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1

—	功能	设置范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRA1 寄存器功能”	0000H~FFFFH

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

- 定时器 RD 通用寄存器 B1 (TRDGRB1)

设置此寄存器从计数开始到改变 TRDIOB0 引脚的输出的时间为 40 μ s。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRB1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

—	功能	设定范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRB1 寄存器功能”	0000H~FFFFH

设置缓冲寄存器

- 定时器 RD 通用寄存器 C0 (TRDGRC0)

设置 TRDGRA0 寄存器的缓冲寄存器 (TRDGRC0) 为 C7FH。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRC0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1

—	功能	设定范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRC0 寄存器功能”	0000H~FFFFH

- 定时器 RD 通用寄存器 D0 (TRDGRD0)

设置 TRDGRB0 寄存器的缓冲寄存器 (TRDGRD0) 为 63FH。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRD0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1

—	功能	设定范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRD0 寄存器功能”	0000H~FFFFH

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

- 定时器 RD 通用寄存器 C1 (TRDGRC1)
设置 TRDGRA1 寄存器的缓冲寄存器 (TRDGRC1) 为 8BFH。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRC1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1

—	功能	设定范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRC1 寄存器功能”	0000H~FFFFH

- 定时器 RD 通用寄存器 D1 (TRDGRD1)
设置 TRDGRB1 寄存器的缓冲寄存器 (TRDGRD1) 为 27FH。

符号	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDGRD1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
设定值	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1

—	功能	设定范围
位 15~0	参阅“表 4.3 PWM3 模式中的 TRDGRD1 寄存器功能”	0000H~FFFFH

注意： 关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

表 4.3 PWM3 模式下的通用寄存器功能

寄存器	设置	寄存器功能	PWM 输出 引脚
TRDGRA0	—	通用寄存器。设置 PWM 周期。 设置范围: \geq TRDGRA1 寄存器的设置值。	TRDIOA0
TRDGRA1		通用寄存器。设置 PWM 输出的变更点 (变为有效电平时序) 设置范围: \leq TRDGRA0 寄存器的设置值。	
TRDGRB0		通用寄存器。设置 PWM 输出的变更点 (返回初始输出电平的时序)。 设置范围: \geq TRDGRB1 寄存器, \leq TRDGRA0 寄存器的设置值。	TRDIOB0
TRDGRB1		通用寄存器。设置 PWM 输出的变更点 (变为有效电平时序) 设置范围: \leq TRDGRB0 寄存器的设置值。	
TRDGRC0	TRDBFC0 = 0	(PWM3 模式下不使用)	—
TRDGRC1	TRDBFC1 = 0		
TRDGRD0	TRDBFD0 = 0		
TRDGRD1	TRDBFD1 = 0		
TRDGRC0	TRDBFC0 = 1	缓冲寄存器。设置下一个 PWM 周期 设置范围: \geq TRDGRC1 寄存器的设置值	TRDIOA0
TRDGRC1	TRDBFC1 = 1	缓冲寄存器。设置下一个 PWM 输出的变更点 设置范围: \leq TRDGRC0 寄存器的设置值	
TRDGRD0	TRDBFD0 = 1	缓冲寄存器。设置下一个 PWM 输出的变更点 设置范围: \geq TRDGRD1 寄存器, \leq TRDGRC0 寄存器的设置值	TRDIOB0
TRDGRD1	TRDBFD1 = 1	缓冲寄存器。设置下一个 PWM 输出的变更点 设置范围: \leq TRDGRD0 寄存器的设置值	

设置端口寄存器

- 端口寄存器 1 (P1)
设置端口寄存器 1。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
P1	P17	P16	P15	P14	P13	P12	P11	P10
设定值	0	x	0	x	x	x	x	x

位 7

P17	输出数据控制
0	输出“0”
1	输出“1”

位 5

P15	输出数据控制
0	输出“0”
1	输出“1”

- 端口模式寄存器 1 (PM1)
设置引脚 P17 和 P15 为输出模式。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
PM1	PM17	PM16	PM15	PM14	PM13	PM12	PM11	PM10
设定值	0	x	0	x	x	x	x	x

位 7

PM17	P17 引脚的输入/输出模式选择
0	输出模式 (输出缓冲器 ON)
1	输入模式 (输出缓冲器 OFF)

位 5

PM15	P15 引脚的输入/输出模式选择
0	输出模式 (输出缓冲器 ON)
1	输入模式 (输出缓冲器 OFF)

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

4.5.6 主函数处理

主函数处理的流程，请参见“图 4.8”。




图 4.8 主函数处理

4.5.7 定时器 RD 计数开始

定时器 RD 计数开始设置的流程，请参见“图 4.9”。




图 4.9 定时器 RD 计数开始

清除比较匹配标志 A

- 定时器 RD 状态寄存器 0 (TRDSR0)

读取定时器 RD 状态寄存器 0 后清除比较匹配标志 A。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDSR0	0	0	0	OVF	IMFD	IMFC	IMFB	IMFA
设定值	—	—	—	x	x	x	x	0

位 0

IMFA	输入捕捉/比较匹配标志 A
[置 0 的源] 读取后写入 0。 [置 1 的源] 当 TRD0 与 TRDGRA0 的值匹配。	

清除定时器 RD 中断请求标志

- 中断请求标志寄存器 (IF2H)

清除 INTTRD0 中断请求标志。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
IF2H	FLIF	0	0	0	0	TRDIF1	TRDIF0	PIF11
设定值	x	—	—	—	—	x	0	x

位 1

TRDIF0	中断请求标志
0	不产生中断请求信号
1	产生中断请求，处于中断请求状态

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x：未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

允许定时器 RD0 中断

- 中断屏蔽标志寄存器 (MK2H)
允许 INTTRD0 中断。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
MK2H	FLMK	1	1	1	1	TRDMK1	TRDMK0	PMK11
设定值	x	—	—	—	—	x	0	x

位 1

TRDMK0	控制中断处理
0	允许中断处理
1	禁止中断处理

定时器 RD0 计数开始

- 定时器 RD 开始寄存器 (TRDSTR)
定时器 RD0 计数开始。

符号	7	6	5	4	3	2	1	0
TRDSTR	0	0	0	0	CSEL1	CSEL0	TSTART1	TSTART0
设定值	—	—	—	—	x		x	1

位 0

TSTART0	TRD0 计数开始标志
0	停止计数
1	开始计数

注意：关于寄存器设置的详细方法，请参考 R7F0C014 用户手册 硬件篇。

寄存器图中的设定值说明：

x: 未使用位；空白：未变更位；—：预留位或者是什么都不配置的位

4.5.8 定时器 RD0 中断处理

定时器 RD0 中断处理的流程，请参见“图 4.10”。



图 4.10 定时器 RD0 中断处理

5. 参考例程

参考例程请从瑞萨电子网页上取得。

6. 参考文献

R7F0C014B2D、R7F0C014L2D 用户手册 硬件篇 (R01UH0442C)

RL78 family User's Manual: Software (R01US0015E)

(最新版本请从瑞萨电子网页上取得)

技术信息/技术更新

(最新信息请从瑞萨电子网页上取得)

公司主页和咨询窗口

瑞萨电子主页

- <http://cn.renesas.com/>

咨询

- <http://cn.renesas.com/contact/>
- contact.china@renesas.com

修订记录

Rev.	发行日	修订内容	
		页	要点
1.00	2015.09	—	初版发行

所有商标及注册商标均归其各自所有者所有。

产品使用时的注意事项

本文对适用于单片机所有产品的“使用时的注意事项”进行说明。有关个别的使用时的注意事项请参照正文。此外，如果在记载上有与本手册的正文有差异之处，请以正文为准。

1. 未使用的引脚的处理

【注意】将未使用的引脚按照正文的“未使用引脚的处理”进行处理。

CMOS产品的输入引脚的阻抗一般为高阻抗。如果在开路的状态下运行未使用的引脚，由于感应现象，外加LSI周围的噪声，在LSI内部产生穿透电流，有可能被误认为是输入信号而引起误动作。未使用的引脚，请按照正文的“未使用引脚的处理”中的指示进行处理。

2. 通电时的处理

【注意】通电时产品处于不定状态。

通电时，LSI内部电路处于不确定状态，寄存器的设定和各引脚的状态不定。通过外部复位引脚对产品进行复位时，从通电到复位有效之前的期间，不能保证引脚的状态。

同样，使用内部上电复位功能对产品进行复位时，从通电到达到复位产生的一定电压的期间，不能保证引脚的状态。

3. 禁止存取保留地址（保留区）

【注意】禁止存取保留地址（保留区）

在地址区域中，有被分配将来用作功能扩展的保留地址（保留区）。因为无法保证存取这些地址时的运行，所以不能对保留地址（保留区）进行存取。

4. 关于时钟

【注意】复位时，请在时钟稳定后解除复位。

在程序运行中切换时钟时，请在要切换成的时钟稳定之后进行。复位时，在通过使用外部振荡器（或者外部振荡电路）的时钟开始运行的系统中，必须在时钟充分稳定后解除复位。另外，在程序运行中，切换成使用外部振荡器（或者外部振荡电路）的时钟时，在要切换成的时钟充分稳定后再进行切换。

5. 关于产品间的差异

【注意】在变更不同型号的产品时，请对每一个产品型号进行系统评价测试。

即使是同一个群的单片机，如果产品型号不同，由于内部ROM、版本模式等不同，在电特性范围内有时特性值、动作容限、噪声耐量、噪声辐射量等不同。因此，在变更不认同型号的产品时，请对每一个型号的产品进行系统评价测试。

Notice

1. Descriptions of circuits, software and other related information in this document are provided only to illustrate the operation of semiconductor products and application examples. You are fully responsible for the incorporation of these circuits, software, and information in the design of your equipment. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from the use of these circuits, software, or information.
2. Renesas Electronics has used reasonable care in preparing the information included in this document, but Renesas Electronics does not warrant that such information is error free. Renesas Electronics assumes no liability whatsoever for any damages incurred by you resulting from errors in or omissions from the information included herein.
3. Renesas Electronics does not assume any liability for infringement of patents, copyrights, or other intellectual property rights of third parties by or arising from the use of Renesas Electronics products or technical information described in this document. No license, express, implied or otherwise, is granted hereby under any patents, copyrights or other intellectual property rights of Renesas Electronics or others.
4. You should not alter, modify, copy, or otherwise misappropriate any Renesas Electronics product, whether in whole or in part. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties arising from such alteration, modification, copy or otherwise misappropriation of Renesas Electronics product.
5. Renesas Electronics products are classified according to the following two quality grades: "Standard" and "High Quality". The recommended applications for each Renesas Electronics product depends on the product's quality grade, as indicated below.
"Standard": Computers, office equipment, communications equipment, test and measurement equipment, audio and visual equipment, home electronic appliances, machine tools, personal electronic equipment, and industrial robots etc.
"High Quality": Transportation equipment (automobiles, trains, ships, etc.), traffic control systems, anti-disaster systems, anti-crime systems, and safety equipment etc.
Renesas Electronics products are neither intended nor authorized for use in products or systems that may pose a direct threat to human life or bodily injury (artificial life support devices or systems, surgical implants etc.), or may cause serious property damages (nuclear reactor control systems, military equipment etc.). You must check the quality grade of each Renesas Electronics product before using it in a particular application. You may not use any Renesas Electronics product for any application for which it is not intended. Renesas Electronics shall not be in any way liable for any damages or losses incurred by you or third parties arising from the use of any Renesas Electronics product for which the product is not intended by Renesas Electronics.
6. You should use the Renesas Electronics products described in this document within the range specified by Renesas Electronics, especially with respect to the maximum rating, operating supply voltage range, movement power voltage range, heat radiation characteristics, installation and other product characteristics. Renesas Electronics shall have no liability for malfunctions or damages arising out of the use of Renesas Electronics products beyond such specified ranges.
7. Although Renesas Electronics endeavors to improve the quality and reliability of its products, semiconductor products have specific characteristics such as the occurrence of failure at a certain rate and malfunctions under certain use conditions. Further, Renesas Electronics products are not subject to radiation resistance design. Please be sure to implement safety measures to guard them against the possibility of physical injury, and injury or damage caused by fire in the event of the failure of a Renesas Electronics product, such as safety design for hardware and software including but not limited to redundancy, fire control and malfunction prevention, appropriate treatment for aging degradation or any other appropriate measures. Because the evaluation of microcomputer software alone is very difficult, please evaluate the safety of the final products or systems manufactured by you.
8. Please contact a Renesas Electronics sales office for details as to environmental matters such as the environmental compatibility of each Renesas Electronics product. Please use Renesas Electronics products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive. Renesas Electronics assumes no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
9. Renesas Electronics products and technology may not be used for or incorporated into any products or systems whose manufacture, use, or sale is prohibited under any applicable domestic or foreign laws or regulations. You should not use Renesas Electronics products or technology described in this document for any purpose relating to military applications or use by the military, including but not limited to the development of weapons of mass destruction. When exporting the Renesas Electronics products or technology described in this document, you should comply with the applicable export control laws and regulations and follow the procedures required by such laws and regulations.
10. It is the responsibility of the buyer or distributor of Renesas Electronics products, who distributes, disposes of, or otherwise places the product with a third party, to notify such third party in advance of the contents and conditions set forth in this document. Renesas Electronics assumes no responsibility for any losses incurred by you or third parties as a result of unauthorized use of Renesas Electronics products.
11. This document may not be reproduced or duplicated in any form, in whole or in part, without prior written consent of Renesas Electronics.
12. Please contact a Renesas Electronics sales office if you have any questions regarding the information contained in this document or Renesas Electronics products, or if you have any other inquiries.
(Note 1) "Renesas Electronics" as used in this document means Renesas Electronics Corporation and also includes its majority-owned subsidiaries.
(Note 2) "Renesas Electronics product(s)" means any product developed or manufactured by or for Renesas Electronics.

以下"注意事项"为从英语原稿翻译的中文译文，仅作参考译文，英文版的"Notice"具有正式效力。

注意事项

1. 本文件中所记载的关于电路、软件和其他相关信息仅用于说明半导体产品的操作和应用实例。用户如在设备设计中应用本文件中的电路、软件和相关信息，请自行负责。对于用户或第三方因使用上述电路、软件或信息而遭受的任何损失，瑞萨电子不承担任何责任。
2. 在准备本文件所记载的信息的过程中，瑞萨电子已尽量做到合理注意，但是，瑞萨电子并不保证这些信息都是准确无误的。用户因本文件中所记载的信息的错误或遗漏而遭受的任何损失，瑞萨电子不承担任何责任。
3. 对于因使用本文件中的瑞萨电子产品或技术信息而造成的侵权行为或因此而侵犯第三方的专利、版权或其他知识产权的行为，瑞萨电子不承担任何责任。本文件所记载的内容不应视为对瑞萨电子或其他人所有的专利、版权或其他知识产权作出任何明示、默示或其它方式的许可及授权。
4. 用户不得更改、修改、复制或制作以其他方式部分或全部地非法使用瑞萨电子的任何产品。对于用户或第三方因上述更改、修改、复制或其他方式非法使用瑞萨电子产品的行为而遭受的任何损失，瑞萨电子不承担任何责任。
5. 瑞萨电子产品根据其质量等级分为两个等级：“标准等级”和“高质量等级”。每种瑞萨电子产品的推荐用途均取决于产品的质量等级，如下所示：
标准等级： 计算机、办公设备、通讯设备、测试和测量设备、视听设备、家用电器、机械工具、个人电子设备以及工业机器人等。
高质量等级： 运输设备（汽车、火车、轮船等）、交通控制系统、防灾系统、预防犯罪系统以及安全设备等。
瑞萨电子产品无意用于且未被授权用于可能对人类生命造成直接威胁的产品或系统以及可能造成人身伤害的产品或系统（人工生命维持装置或系统、植入体内的装置等）中，或者可能造成重大财产损失的产品或系统（核反应堆控制系统、军用设备等）中。在将每种瑞萨电子产品用于某种特定应用之前，用户应先确认其质量等级。不得将瑞萨电子产品用于超出其设计用途之外的任何应用。对于用户或第三方因将瑞萨电子产品用于其设计用途之外而遭受的任何损害或损失，瑞萨电子不承担任何责任。
6. 使用本文件中记载的瑞萨电子产品时，应在瑞萨电子指定的范围内，特别是在最大额定值、电源工作电压范围、移动电源电压范围、热辐射特性、安装条件以及其他产品特性的范围内使用。对于在上述指定范围之外使用瑞萨电子产品而产生的故障或损失，瑞萨电子不承担任何责任。
7. 虽然瑞萨电子一直致力于提高瑞萨电子产品的质量和可靠性，但是，半导体产品有其自身的具体特性，如一定的故障发生率以及在某些使用条件下会发生故障等。此外，瑞萨电子产品均未进行防辐射设计。所以请采取安全措施，以避免当瑞萨电子产品在发生故障而造成火灾时导致人身事故、伤害或损害的事故。例如进行软硬件安全设计（包括但不限于冗余设计、防火控制以及故障预防等）、适当的老化处理或其他适当的措施等。由于难于对微机电系统单独进行评估，所以请用户自行对最终产品或系统进行安全评估。
8. 关于环境保护方面的详细内容，例如每种瑞萨电子产品的环境兼容性等，请与瑞萨电子的营业部门联系。使用瑞萨电子产品时，请遵守对管制物质的使用或含量进行管理的所有相应法律法规（包括但不限于《欧盟RoHS指令》）。对于因用户未遵守相应法律法规而导致的损害或损失，瑞萨电子不承担任何责任。
9. 不可将瑞萨电子产品和技术用于或者嵌入日本国内或海外相应的法律法规所禁止生产、使用及销售的任何产品或系统中。也不可将本文件中记载的瑞萨电子产品或技术用于与军事应用或者军事用途有关的目的（如大规模杀伤性武器的开发等）。在将本文件中记载的瑞萨电子产品或技术进行出口时，应当遵守相应的出口管制法律法规，并按照上述法律法规所规定的程序进行。
10. 向第三方分销或处分产品或者以其他方式将产品置于第三方控制之下的瑞萨电子产品买方或分销商，有责任事先向上述第三方通知本文件规定的内容和条件；对于用户或第三方因非法使用瑞萨电子产品而遭受的任何损失，瑞萨电子不承担任何责任。
11. 在事先未得到瑞萨电子书面认可的情况下，不得以任何形式部分或全部转载或复制本文件。
12. 如果对本文件所记载的信息或瑞萨电子产品有任何疑问，或者用户有任何其他疑问，请向瑞萨电子的营业部门咨询。
(注1) 瑞萨电子：在本文件中指瑞萨电子株式会社及其控股子公司。
(注2) 瑞萨电子产品：指瑞萨电子开发或生产的任何产品。



SALES OFFICES

Renesas Electronics Corporation

<http://www.renesas.com>

Refer to "<http://www.renesas.com/>" for the latest and detailed information.

Renesas Electronics America Inc.
2801 Scott Boulevard Santa Clara, CA 95050-2549, U.S.A.
Tel: +1-408-588-6000, Fax: +1-408-588-6130

Renesas Electronics Canada Limited
9251 Yonge Street, Suite 5309 Richmond Hill, Ontario Canada L4C 9T3
Tel: +1-905-237-2004

Renesas Electronics Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5FH, U.K
Tel: +44-1628-585-100, Fax: +44-1628-585-900

Renesas Electronics Europe GmbH
Arcadiastrasse 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49-211-6503-0, Fax: +49-211-6503-1327

Renesas Electronics (China) Co., Ltd.
Room 1709, Quantum Plaza, No.27 ZhiChunLu Haidian District, Beijing 100191, P.R.China
Tel: +86-10-8235-1155, Fax: +86-10-8235-7679

Renesas Electronics (Shanghai) Co., Ltd.
Unit 301, Tower A, Central Towers, 555 Languao Road, Putuo District, Shanghai, P. R. China 200333
Tel: +86-21-2226-0888, Fax: +86-21-2226-0999

Renesas Electronics Hong Kong Limited
Unit 1601-1611, 16/F., Tower 2, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-2265-6668, Fax: +852-2886-9022

Renesas Electronics Taiwan Co., Ltd.
13F, No. 363, Fu Shing North Road, Taipei 10543, Taiwan
Tel: +886-2-8175-9600, Fax: +886-2-8175-9670

Renesas Electronics Singapore Pte. Ltd.
80 Bendemeer Road, Unit #05-02 Hyflux Innovation Centre, Singapore 339949
Tel: +65-6213-0200, Fax: +65-6213-0300

Renesas Electronics Malaysia Sdn.Bhd.
Unit 1207, Block B, Menara Amcorp, Amcorp Trade Centre, No. 18, Jin Persiaran Barat, 46050 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Tel: +60-3-7955-9390, Fax: +60-3-7955-9510

Renesas Electronics India Pvt. Ltd.
No.777C, 100 Feet Road, HAL II Stage, Indiranagar, Bangalore, India
Tel: +91-80-67208700, Fax: +91-80-67208777

Renesas Electronics Korea Co., Ltd.
12F., 234 Teheran-ro, Gangnam-Gu, Seoul, 135-080, Korea
Tel: +82-2-558-3737, Fax: +82-2-558-8141