

RA0E1 グループ IBIS モデル リリースノート

1. バージョン

Rev.1.00

2. IBIS ファイル

ファイル名	条件		
	TYP	MIN	MAX
ra0e1_vcc50.ibs	VCC = 5.0 V	VCC = 4.0 V	VCC = 5.5 V
	25 °C	- 40 °C	125 °C
ra0e1_vcc33.ibs	VCC = 3.3 V	VCC = 2.7 V	VCC = 3.6 V
	25 °C	- 40 °C	125 °C
ra0e1_vcc20.ibs	VCC = 2.0 V	VCC = 1.8 V	VCC = 2.2 V
	25 °C	- 40 °C	125 °C

3. 対象デバイス

RA0E1 グループ全製品

パッケージごとに IBIS ファイル中の以下の Component を選択してください。

コンポーネント名	対応パッケージ
32HWQFN	32-pin HWQFN package (5 mm × 5 mm, 0.5 mm pitch)
32LQFP	32-pin LQFN package (7 mm × 7 mm, 0.8 mm pitch)
24HWQFN	24-pin HWQFN package (4 mm × 4 mm, 0.5 mm pitch)
20LSSOP	20-pin LSSOP package (4.4 mm × 6.5 mm, 0.65 mm pitch)
16HWQFN	16-pin HWQFN package (3 mm × 3 mm, 0.5 mm pitch)

4. 注意事項

本IBISモデルは製品動作を保証するものではありません。