

## 规格表

## 无线充电系统解决方案的产品规格

## 电源接收器集成电路“RAA457100”的规格

项目	规格
部件号	RAA457100
输入电压	最大 18V
工作温度	-20°C - +50°C
功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同步整流</li> <li>• 充电控制（可选充电控制电压 4.05V、4.2V、4.35V，快充电流设置最大 70mA）</li> <li>• 应用直流供电</li> <li>• 电池保护</li> <li>• 12 位模拟数字转换器监控</li> </ul> 直流/直流转换器（1.2V、1.5V、1.8V、3.0V 可选） I2C I/F
封装	41 管脚 WLBGA (3.22mm(L) x 2.77mm(W) x 0.70mm(H), 0.4mm 间距)

## 电源发送器集成电路“RAA458100”的规格

项目	规格
部件号	RAA458100
输入电压	4.4 V - 5.25V
工作温度	-20°C - +60°C
功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 半桥接或全桥接可选</li> <li>• 发射功率控制</li> <li>• I2C I/F</li> <li>• 桥式电路的过流保护</li> <li>• 2 个温度热敏电阻</li> </ul>
封装	40 管脚 UQFN (5.0mm(L)x5.0mm(W)x0.65mm(H), 0.4mm 间距)

（备注）所有注册商标均归其各自所有者持有。